

Bearbeitungszentrum

Merkmale
Arbeitsbereich
Drehzahlbereich
Steuerung

HERMLE C 800 V

3-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 30-fach Werkzeugwechsler
x: 800 mm / y: 600 mm / z: 500 mm
max. 14.000 U/min
Heidenhain

FRÄSEN

Bearbeitungszentrum

Merkmale
Arbeitsbereich
Drehzahlbereich
Steuerung

DECKEL MAHO DMC - 63 V

3-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 24-fach Werkzeugwechsler
x: 630 mm / y: 500 mm / z: 500 mm
max. 10.000 U/min
Heidenhain

FRÄSEN

Bearbeitungszentrum

Merkmale
Arbeitsbereich
Drehzahlbereich
Steuerung

DECKEL MAHO DMU 70

3-Achsen Vertikal-Fräszentrum / 60-fach Werkzeugwechsler
x: 750 mm / y: 500 mm / z: 500 mm
max. 14.000 U/min
Heidenhain

FRÄSEN

Bearbeitungszentrum

Merkmale
Arbeitsbereich
Drehzahlbereich
Steuerung

Hermle C 800 U

5-Achsen Vertikal-Fräszentrum/ 30-fach Werkzeugwechsler
x: 800 mm / y: 600 mm / z: 500 mm
max. 14.000 U/min
Heidenhain

FRÄSEN

Drehbearbeitung

Drehdurchmesser
Drehlänge

Leit und Zugspindeldrehmaschine

300 mm
ca. 800 mm

DREHEN

Drehbearbeitung

Merkmale
Drehdurchmesser
Spitzenweite

UNIVERSALDREHMASCHINE GILDEMEISTER

NEF 320 mit Zyklensteuerung
über Bett Ø 150mm
750 mm

DREHEN

Schleifbearbeitung

Arbeitsbereich

FLACHSCHLEIFMASCHINE MÄGERLE F120

x: 1.100 mm / y: 450 mm

SCHLEIFEN

Beschriftung

Nadelmarkierer
Laserbeschriftung

BESCHRIFTEN

Messen

3 D – Koordinatenmessgerät
Höhenmessgerät

QUALITÄT